



**РАДИУС
СЕРВИС**

Россия, 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75а
Тел.: +7 (342) 238-92-38, факс: +7 (342) 238-91-56
www.radius-s.ru, office@radius-s.ru

Клапаны переливные

Обозначение	Наружный диаметр D, мм, не более	Минимальный диаметр проходного отверстия d, мм	Длина общая L, мм	Длина по корпусу l, мм	Масса, кг	Резьба к БТ	Резьба нижняя	Рабочий диапазон расходов через клапан, л/с	Перепад давления при срабатывании клапана, кгс/см ²
ПК-54PC	55	15	670	620	9,8	3-45	3-45	1...3	1,3±0,7
ПК-75PC	78	15	566	490	14,5	NC 23 (3-65)	NC 23 (3-65)	3...5	1,3±0,7
ПК-75PC	78	15	566	490	14,5	2 3/8 Reg (3-66)	2 3/8 Reg (3-66)	3...5	1,3±0,7
ПК-95PC	98	28	712	590	25	NC 26 (3-73)	NC 26 (3-73)	5...10	4,5±0,7
ПК-95PC	98	28	712	590	25	2 7/8 Reg (3-76)	NC 26 (3-73)	5...10	4,5±0,7
ПК-95PC	98	28	745	590	25	2 7/8 Reg (3-76)	2 7/8 Reg (3-76)	5...10	4,5±0,7
ПК-95PC	106	28	712	590	26	NC 31 (3-86)	NC 26 (3-73)	5...10	4,5±0,7
ПК-95PC	98	28	660	615	25	HKT 73	HKT 73	5...10	4,5±0,7
ПК-106PC	106	28	644	555	28	NC 31 (3-86)	NC 31 (3-86)	6...12	4,5±0,7
ПК-106PC	106	28	650	555	28	3 1/2 Reg (3-88)	3 1/2 Reg (3-88)	6...12	4,5±0,7
ПК-120PC	120	28	477	375	27	NC 38 (3-102)	NC 38 (3-102)	10...20	4,5±0,7
ПК-127PC	127	28	430	335	25	3 1/2 FH (3-101)	3 1/2 FH (3-101)	10...20	4,5±0,7
ПК-127PC	127	28	450	355	27	NC 38 (3-102)	3 1/2 FH (3-101)	10...20	4,5±0,7
ПК-127PC	127	28	477	375	30	NC 38 (3-102)	NC 38 (3-102)	10...20	4,5±0,7
ПК-165PC	165	40	814	700	97	NC 46 (3-122)	NC 46 (3-122)	19...57	5,5±0,5
ПК-172PC	176	40	567	440	62	5 1/2 FH (3-147)	5 1/2 FH (3-147)	19...57	5,5±0,5
ПК-172PC	176	40	834	720	103	NC 50 (3-133)	NC 50 (3-133)	19...57	5,5±0,5
ПК-240PC	203	50	607	480	114	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	30...75	5,5±0,5
ПК-240PC	203	50	607	480	101	5 1/2 FH (3-147)	6 5/8 Reg (3-152)	30...75	5,5±0,5
ПК-240PC	203	50	607	480	105	5 1/2 FH (3-147)	6 5/8 FH (3-171)	30...75	5,5±0,5
ПК-240PC	213	50	620	480	144	NC 61 (3-163)	NC 61 (3-163)	30...75	5,5±0,5
ПК-240PC	220	50	587	460	102	6 5/8 FH (3-171)	6 5/8 FH (3-171)	30...75	5,5±0,5

Параметры промывочной жидкости

плотность, кг/м ³ , не более	2000
содержание песка и других абразивных частиц, %, не более	1
вязкость по ВБР-1, сек, не более	45