



**РАДИУС
СЕРВИС**

Россия, 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75а
Тел.: +7 (342) 238-92-38, факс: +7 (342) 238-91-56
www.radius-s.ru, office@radius-s.ru

Клапаны циркуляционные

Технические характеристики	Наружный диаметр, мм	Минимальный диаметр проходного сечения, мм	Длина общая, мм	Длина по корпусу, мм	Присоединительные резьбы		Количество портов	Давление закрытия клапана, кг/см ²	Перепад давления при открытии клапана, кг/см ²	Количество циклов открытия/закрытия клапана	Расход жидкости при выполнении операций прокачки технологических жидкостей (клапан открыт), л/сек	Плотность бурового раствора, кг/м ³	Максимальный размер фракции кольматационных и тампонажных материалов, мм	Масса, кг
					нижняя	верхняя								
КЦ-106РС	106	29.8	1 204	1 115	NC31 (3-86)	NC31 (3-86)	2	140 ± 20	5...7	5	9...12	1 200...1 400	7	54.5
КЦ-120РС	121	29.8	1 375	1 273	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	2	140 ± 20	9...12	5	12...16	1 100...1 600	7	93
КЦ-172РС	172	40	1 670	1 555	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	2	140 ± 20	9...12	5	26...36	1 000...1 400	10	212.7