



Клапаны обратные

Обозначение	Наружный диаметр D, не более, мм	Площадь проходного сечения, см²	Длина общая L, мм	Длина по корпусу I, мм	Масса, кг	Резьба к БТ (муфта)	Резьба нижняя (ниппель)	Максимальный расход промывочной жидкости, л/с	Перепад давления при срабатывании клапана, кгс/см²
КОБ-54РС	55	0.8	525	475	6.5	3-45	3-45	3,5	0.9
КОБ-75РС	78	2	676	600	16	NC 23 (3-65)	NC 23 (3-65)	5	11
КОБ-75РС	78	2	676	600	16	2 3/8 Reg (3-66)	2 3/8 Reg (3-66)	5	11
КОБ-95РС	98	3.5	676	600	26	NC 26 (3-73)	NC 26 (3-73)	10	0.6
КОБ-95РС	98	3.5	706	630	29	NC 31 (3-86)	NC 31 (3-86)	10	0.6
КОБ-106РС	106	3.5	695	600	33	3 1/2 Reg (3-88)	3 1/2 Reg (3-88)	12	0.6
КОБ-106РС	106	3.5	695	600	33	NC 31 (3-86)	3 1/2 Reg (3-88)	12	0.6
КОБ-106РС	106	3.5	689	600	33	NC 31 (3-86)	NC 31 (3-86)	12	0.6
КОБ-106РС	106	3.5	695	600	34	NC 26 (3-73)	3 1/2 Reg (3-88)	12	0.6
КОБ-120РС	121	7.1	812	710	48	NC 38 (3-102)	NC 38 (3-102)	20	0.6
КОБ-127РС	127	7.1	652	550	49	NC 38 (3-102)	NC 38 (3-102)	20	0.6
КОБ-127РС	127	7.1	652	550	49	3 1/2 FH (3-101)	3 1/2 FH (3-101)	20	0.6
КОБ-165РС	165	36	875	760	90	NC 46 (3-122)	NC 46 (3-122)	45	0,4
КОБ-172РС	176	36	894	780	110	NC 50 (3-133)	NC 50 (3-133)	45	0.4
КОБ-172РС	178	43	927	800	98	5 1/2 FH (3-147)	5 1/2 FH (3-147)	57	0.4
КОБ-203РС	203	43	927	800	148	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	75	0.4
КОБ-203РС	203	43	927	800	148	NC 61 (3-163)	NC 61 (3-163)	75	0.4
КОБ-240РС	220	43	927	800	167	6 5/8 FH (3-171)	6 5/8 FH (3-171)	75	0.4

Параметры промывочной жидкости

плотность, кг/м³, не более	2000
содержание песка и других абразивных частиц, %, не более	1
содержание нефтепродуктов, %, не более	10