

Технические характеристики гидромеханических ясов RJ2-2НМ

| Типоразмер, мм                                            | Обозначение | Максимальный наружный диаметр, мм | Длина в зафиксированном положении, мм | Минимальный диаметр проходного сечения, мм | Длина хода вверх, мм | Длина хода вниз, мм | Диапазон усилий разблокирования защелки при растяжении, кгс* | Максимально допустимая растягивающая нагрузка во время гидравлической задержки, кгс (кН) | Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кгс (кН) | Максимальная рабочая температура, °С* <sup>1</sup> | Присоединительные резьбы (API)* <sup>2</sup> | Масса, кг |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Технические характеристики гидромеханических ясов RJ2-2НМ |             |                                   |                                       |                                            |                      |                     |                                                              |                                                                                          |                                                         |                                                    |                                              |           |
| 121                                                       | RJ2-2НМ-124 | 124                               | 7 605                                 | 56                                         | 290                  | 290                 | 16 300 - 25 000                                              | 34 600 (300)                                                                             | 125 000 (1 200)                                         | 120                                                | NC38 (3-102)                                 | 470       |
| 172                                                       | RJ2-2НМ-172 | 176                               | 8 390                                 | 70                                         | 230                  | 230                 | 38 800 - 59 000                                              | 86 100 (800)                                                                             | 330 000 (3 200)                                         | 120                                                | NC50 (3-133)                                 | 1070      |

\*Усилие разблокирования защёлки для нанесения удара вниз составляет приблизительно 45% от усилия разблокирования для нанесения удара вверх.

\*<sup>1</sup>При использовании высокотемпературных уплотнений рабочая температура до 200 °С.

\*<sup>2</sup>Присоединительные резьбы могут быть изменены по желанию заказчика.