

Технические характеристики гидромеханических ясов

Типоразмер, мм	Обозначение	Максимальный наружный диаметр, мм	Длина в зафиксированном положении, мм	Минимальный диаметр проходного сечения, мм	Длина хода вверх, мм	Длина хода вниз, мм	Диапазон усилий разблокирования защелки при растяжении, кГс*	Максимально допустимая растягивающая нагрузка во время гидравлической задержки, кГс (кН)	Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кГс (кН)	Максимальная рабочая температура, °С* ₁	Присоединительные резьбы (API)* ₂	Масса, кг
Технические характеристики гидромеханических ясов RDT-2НМ												
95	RDT-2НМ-95	97, 106	5 706	30	203	172	11 400 - 16 000	29 500 (250)	70 000 (650)	120	NC26 (3-73), NC31 (3-86)	230
121	RDT-2НМ-121	124	7 008	56, 50	230	152	16 300 - 25 000	34 600 (300)	125 000 (1 200)	120	NC38 (3-102), NC31 (3-86)	335
127	RDT-2НМ-127	127	6 868	56, 50	230	152	16 300 - 25 000	34 600 (300)	125 000 (1 200)	120	NC38 (3-102), NC31 (3-86)	310
133	RDT-2НМ-133	133	6 730	56	230	152	16 300 - 25 000	34 600 (300)	125 000 (1 200)	120	NC40 (3-108)	350
172	RDT-2НМ-172	176, 176, 178	7 524	70	230	152	38 800 - 59 000	86 100 (800)	330 000 (3 200)	120	NC50 (3-133), NC46 (3-122), 5 1/2 FH (3-147)	800
203	RDT-2НМ-203	207	7 988	70	230	152	40 800 - 72 600	108 800 (1 050)	365 000 (3 550)	120	6 5/8 REG (3-152), NC61 (3-163), 6 5/8 FH (3-171)	1435
Технические характеристики гидромеханических ясов RJ-2НМ												
121	RJ-2НМ-124	124	7 200	56	290	290	16 300 - 25 000	34 600 (300)	125 000 (1 200)	120	NC38 (3-102)	430
133	RJ-2НМ-133	133	6 002	56	226	152	16 300 - 25 000	34 600 (300)	125 000 (1 200)	120	NC40 (3-108)	390
172	RJ-2НМ-172	176, 176, 178	6 335	70	229	152	38 800 - 59 000	86 100 (800)	330 000 (3 200)	120	NC50 (3-133), NC46 (3-122), 5 1/2 FH (3-147)	823
203	RJ-2НМ-207	207	8 347	70	300	300	40 800 - 72 600	108 800 (1 050)	365 000 (3 550)	120	6 5/8 REG (3-152)	1550

*Усилие разблокирования защёлки для нанесения удара вниз составляет приблизительно 45% от усилия разблокирования для нанесения удара вверх.

*1При использовании высокотемпературных уплотнений рабочая температура до 200 °С.

*2Присоединительные резьбы могут быть изменены по желанию заказчика.