



Фильтры двигателей

| Технические характеристики | Применяемость (габарит ВЗД) | Наружный диаметр, мм, max | Длина общая, мм, max | Длина по корпусу, мм | Присоединительные резьбы |                  |                  |                         |                  |                  | Тонкость фильтрации, мм | Максимальный расход жидкости через фильтр, л/с | Содержание песка или других абразивных частиц в промывочной жидкости, %, не более | Масса, кг, max |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                            |                             |                           |                      |                      | Резьба верхняя (муфта)   |                  |                  | Резьба нижняя (ниппель) |                  |                  |                         |                                                |                                                                                   |                |
| Ф-95РС                     | 95/98                       | 98                        | 919                  | 830                  | NC26 (3-73)              | 2 7/8 Reg (3-76) | 2 7/8 Reg (3-76) | NC26 (3-73)             | 2 7/8 Reg (3-76) | 2 7/8 Reg (3-76) | 3.1; 5                  | 10                                             | 1                                                                                 | 35             |
| Ф-106РС                    | 106                         | 106                       | 821                  | 726                  | NC31 (3-86)              | 3 ½ Reg (3-88)   | 3 ½ Reg (3-88)   | NC31 (3-86)             | 3 ½ Reg (3-88)   | 3 ½ Reg (3-88)   | 3.1; 5                  | 12                                             | 1                                                                                 | 38             |
| Ф-120РС                    | 120/127                     | 121                       | 1012                 | 910                  | 3 ½ FH (3-101)           | NC38 (3-102)     | NC38 (3-102)     | 3 ½ FH (3-101)          | NC38 (3-102)     | NC38 (3-102)     | 5                       | 20                                             | 1                                                                                 | 55             |
| Ф-172РС                    | 172                         | 176                       | 1041                 | 927                  | NC50 (3-133)             | 5 ½ FH (3-147)   | 5 ½ FH (3-147)   | NC50 (3-133)            | 5 ½ FH (3-147)   | 5 ½ FH (3-147)   | 5                       | 45                                             | 1                                                                                 | 105            |
| Ф-240РС                    | 210/240                     | 220                       | 1000                 | 860                  | 6 5/8 Reg (3-152)        | NC61 (3-163)     | 6 5/8 FH (3-171) | 6 5/8 Reg (3-152)       | NC61 (3-163)     | 6 5/8 FH (3-171) | 5                       | 75                                             | 1                                                                                 | 161            |