



Фильтры проходные

Технические характеристики	Внутренний диаметр проходного сечения фильтра, мм, min	Наружный диаметр, мм, max	Длина общая, мм, max	Длина по корпусу, мм	Присоединительные резьбы				Тонкость фильтрации, мм	Максимальный расход жидкости через фильтр, л/с	Содержание песка в промывочной	жидкости, %, не более	Масса, кг	Возможность прохода через фильтр ловильного оборудования
					муфта	ниппель								
ФП-120РС	45	121	1607	1505	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	3.5	22	1	1	88	Есть
ФП-120РС	51	121	1487	1385	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	5	22	1	1	82	Есть
ФП-120РС	55.5	121	1607	1505	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	NC38 (3-102)	3.5	22	1	1	89	Есть
ФП-172РС	51	172	1884	1770	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	5	55	1	1	204	Есть
ФП-172РС	68.5	172	2114	2000	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	NC50 (3-133)	3.5	70	1	1	226	Есть
ФП-210РС	51	203	2627	2500	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	5	100	1	1	415	Есть
ФП-210РС	68.5	203	2177	2050	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	6 5/8 Reg (3-152)	3.5	70	1	1	368	Есть
ФП-240РС	51	240	2623	2490	7 5/8 Reg (3-177)	7 5/8 Reg (3-177)	7 5/8 Reg (3-177)	7 5/8 Reg (3-177)	5	126	1	1	572	Есть