

Типоразмер, мм	Обозначение	Максимальный наружный диаметр, мм	Длина в зафиксированном положении, мм	Минимальный диаметр проходного сечения, мм	Длина полного хода, мм	Длина свободного хода вверх, мм	Длина свободного хода вниз, мм	Площадь действия гидравлической силы, см²	Максимально допустимая растягивающая нагрузка во время гидравлической задержки, кгс (кН)	Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кгс (кН)	Максимально допустимый крутящий момент, кгс•м (кН•м)	Максимальная рабочая температура, °С*	Присоединительные резьбы (АР)*¹	Масса, кг
Технические характеристики гидравлических ясов RDT-2Н														
86	RDT-2H-86	87	5 800	38	533	178	178	38	22 600 (200)	80 000 (750)	700 (6)	120	NC26	170
108	RDT-2H-108	109.5	6 700	50	635	203	203	57	31 700 (300)	100 000 (950)	1 500 (14)	120	NC31	290
172	RDT-2H-172	176	7 400	70	635	203	203	153	86 100 (800)	330 000 (3 200)	5 000 (49)	120	NC50	900
172	RDT-2H-172	176	7 400	70	635	203	203	153	86 100 (800)	330 000 (3 200)	4 300 (42)	120	NC46	900
172	RDT-2H-172	178	7 400	70	635	203	203	153	86 100 (800)	330 000 (3 200)	5 000 (49)	120	5 1/2 FH	900
203	RDT-2H-203	207	8 000	70	635	203	203	198	108 800 (1 050)	365 000 (3 550)	8 400 (82)	120	6 5/8 REG	1 440
203	RDT-2H-203	207	8 000	70	635	203	203	198	108 800 (1 050)	365 000 (3 550)	8 400 (82)	120	NC61	1 440
203	RDT-2H-203	207	8 000	70	635	203	203	198	108 800 (1 050)	365 000 (3 550)	8 400 (82)	120	6 5/8 FH	1 440
Технические характеристики гидравлических ясов RJ-2Н														
108	RJ-2H-108	109.5	7 300	50	635	186	186	56	31 700 (300)	100 000 (950)	1 200 (11)	120	NC31	340
108	RJ-2H-110	110	6 000	50	635	200	200	62	31 700 (300)	115 000 (1 100)	1 500 (14)	120	NC31	280
127	RJ-2H-127	127	6 800	56	590	190	190	76	36 000 (350)	125 000 (1 200)	2 000 (19)	120	NC38	350
172	RJ-2H-172	176	7 900	70	635	176	176	153	86 100 (800)	330 000 (3 200)	5 000 (49)	120	NC50	850
172	RJ-2H-172	176	7 900	70	635	176	176	153	86 100 (800)	330 000 (3 200)	4 300 (42)	120	NC46	850
172	RJ-2H-172	178	7 900	70	635	176	176	153	86 100 (800)	330 000 (3 200)	5 000 (49)	120	5 1/2 FH	850
203	RJ-2H-207	207	6 823	70	600	180	180	198	108 800 (1 050)	365 000 (3 550)	8 400 (82)	120	6 5/8 REG	1200

*При использовании высокотемпературных уплотнений рабочая температура до 200°С.

*¹Присоединительные резьбы могут быть изменены по желанию заказчика.