

Энергетические характеристики классических двигательных секций

Габарит двигателя	Обозначение двигательной секции	Заходность ротора/статора	Длина активной части статора, мм	Число шагов статора	Рабочий диапазон расходов промывочной жидкости, л/с	Частота вращения на холостом ходу, об/мин	Количество оборотов ротора на один литр промывочной жидкости, об/л	Максимально допустимый дифференциальный перепад давления, кгс/см ²	Максимально допустимый дифференциальный перепад давления, кгс/см ²	Параметры при максимально допустимом дифференциальном перепаде давления		
										Частота вращения, об/мин	Момент силы, кгс·м	Мощность, кВт
95	RS095N743W	7/8	3 970	5.5	5...10	100...200	0.33	50	80	80...180	298	24...55
106	RS106N644W	6/7	4 160	5.9	6...12	115...225	0.313	53	80	95...205	337	33...71
120	RS120N743W	7/8	3 930	5.4	10...20	135...265	0.22	49	80	120...255	464	57...122
172	RS172F554W	5/6	4 930	6.3	19...45	110...255	0.094	57	83	75...220	1135	87...256
	RS172N655W	6/7	5 000	7.1		125...295	0.11	64	90	100...270	1079	111...299
	RS172N745W	7/8	4 035	3.4		65...160	0.059	31	50	50...145	1015	52...151
	RS172F754W	7/8	4 935	5.6		90...210	0.078	50	83	60...180	1348	83...249
240	RS240N755W	7/8	5 000	3.9	37.9...75	68...34	0.03	35	57	55...121	2696	152...335